

MasterMover®

Worldwide Electric Tug Solutions

MT1000+

Akkubetriebener Elektroschlepper



MT1000+

Mit dem MasterTug MT1000+ kann ein einzelner Bediener zu Fuß rollfähige Lasten bis zu 10.000kg spielend leicht und präzise bewegen.

Einfach zu nutzenden Bedienelemente, eine gute Manövrierfähigkeit, die Eignung für den Innen- und Außeneinsatz sowie die Möglichkeit, auch Gefällstrecken zu bewältigen, lassen keine Wünsche offen. Durch die Verwendung eines patentierten Gewichtstransfer-Systems sind die Maschinen der MasterTug Reihe leistungsstark aber dennoch sehr kompakt. Es stehen verschiedene Kupplungsoptionen zur Verfügung, die für einen sicheren Transport der Last sorgen



Vorderansicht



Rückansicht



HAUPTFEATURES

Bewegt
10,000kg

Sicherheit

- Blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder, Not-Aus-Taste, Einklemmschutz-Taster
- Geschwindigkeitsregler, Optionaler 2-Gang-Wahlschalter
- Auswechselbarer Akku, herausziehbar
- Kupplungssystem zur sicheren Anbindung an die Last

Performance

- Wartungsfreie, auswechselbare Akkus
- Leistungsstarke und optimierte Hydraulik garantiert eine sichere und einfache Verbindung
- Nutzung auf Gefällstrecken von bis zu 10° möglich

Qualität

- FEM-zertifizierter Stahlrahmen und IP44 Schutz serienmäßig
- Sperrung von relevanten Parametern für Maschinensicherheit und -integrität
- Pannensichere Reifen, non-marking
- Stahlverkleidung bietet eine robuste Außenhülle und ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten


Leistung

- Drehstrom Antriebsmotor sorgt für hohe Leistung selbst im unteren Drehzahlbereich
- Anpassungsfähiger Motor für langsame und schnelle Geschwindigkeiten und unterschiedliche Beschleunigungswerte
- Akkuschutzsystem sorgt für die Optimierung der Ladezyklen und der Batterie-Lebensdauer

Verbindung

- Alle Kupplungen sind für die Gewichtsverlagerung geeignet
- Optional Kombi-Kupplung mit patentiertem CombiLock-System erhältlich
- Höhenverstellbare Kupplung
- Kombi-, Box- und maßgeschneiderte Kupplungsoptionen verfügbar

ABMESSUNGEN



FUNKFERNBEDIENUNG

Durch das ergonomische Design der Funkfernbedienung sind alle Steuerungselemente leicht zu erreichen

Schalter für
Bewegungsrichtung
Vorwärts/Rückwärts


Hauptschalter

Not-Aus

Pairing-Taste



NUTZLAST AUF STEIGUNGEN



* Weitere Variablen, die die Nutzlast beeinflussen könnten, sind die Bodenbeschaffenheit, Ausführung und der Zustand der Rollen unter der Last.


Kombi Kupplung



Z64-00600



Z64-00700




Box Kupplung



Z64-00601




Z64-00701



KUNDENSPEZIFISCHE KUPPLUNGEN

Bei Bedarf können kundenspezifische Kupplungslösungen von unserem hauseigenen Konstruktionsteam entworfen werden.

Blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder	2-Gang Wahlschalter	Kombi Lock
		
Z86-00500	Z86-00501	Z86-00503
Akkuschutzsystem	Reserveakku-Transportgestell	Reserveakku-Transportwagen
		
Z86-00504	Z86-00505	Z86-00506
Funkfernbedienung		
		
Z86-00507		

Zündschloss



Not-Aus-Schalter



Akkustand-Anzeige



Einklemmschutz-Taster



Automatische Parkbremse



Hupe



Automatische Abschaltung bei vertikaler Deichselstellung



Integrierte Hebeösen



Befestigungspunkte



Einklemmschutz



MT1000+ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maschine	Produktcode	Z64-00101
	Maximale Last	10,000 kg
	Maximale Schubkraft	6,865 N
	Maximale Zugkraft	6,865 N
	Gesamtgewicht von Maschine und Akku	491 kg
	Antriebsart	Elektrisch
	Bremsen	Regenerativ
	Parkbremse	Elektromagnetisch
	Typ von Antriebsrad	Markierungsfreies Polyurethan
	Laufrollen	Markierungsfreies Polyurethan
	Leistung des Antriebsmotors	2 kW
	Controller-Typ	AC
	Standardgeschwindigkeit der Maschine	2 km/h
	Geschwindigkeit im schnellen Gang (Nur mit 2-Gang-Wahlschalter)	3 km/h
	Geschwindigkeit im langsamen Gang (Nur mit 2-Gang-Wahlschalter)	1.2 km/h
	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
	Maximale Steigung	10°
	Spannung	24 v
	Geräuschpegel	Motor ≤80 dBA Blinkleuchte ≤85 dBA Hupe ≤112 dBA
	Schutz der Metalloberflächen	Verzinkt und pulvervbeschichtet
Rad	IP-Schutzart	IP44
	Raddurchmesser	300 mm
H	Punktbelastung	0.5 (kg/mm²) 4.9 [N/mm²]
	Max. Hubkraft an der Kupplung	2,161 kg
AGM Akku	Produktcode	Z64-00300
	Kapazität des Batteriepacks	179 Ah
	Max. Fahrstrecke pro Ladezyklus*	10.9 km/h
	Ladedauer (externes Ladegerät)	6 Std.
	Ladedauer (Internes Ladegerät)	9 Std.
Externes Laden	Eingangsspannung	85 - 265 v
	Hertz	50 - 60 Hz
	Ampere	30 A
	Stromart (Wechsel-/Drehstrom)	Wechselstrom
	IP-Schutzart	IP30
Internes Laden	Eingangsspannung	85 - 265 v
	Hertz	50 - 60 Hz
	Ampere	20 A
	Stromart (Wechsel-/Drehstrom)	Wechselstrom
	IP-Schutzart	IP30

MT1000+ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lithium Akku	Produktcode	Z86-00302
	Kapazität des Batteriepacks	120 Ah
	Max. Fahrstrecke pro Ladezyklus*	6.4 km/h
	Ladedauer (externes Ladegerät)	3 Std.
Externes Laden	Eingangsspannung	85 - 265 v
	Hertz	50 - 60 Hz
	Ampere	40 A
	Stromart (Wechsel-/Drehstrom)	Wechselstrom
	IP-Schutzart	IP30
Kupp	Kombi Kupplung (männlich / weiblich)	Optional
	Box Kupplung (männlich / weiblich)	Optional
Sicherheit	Zündschloss	Serienmäßig
	Not-Aus-Schalter	Serienmäßig
	Akkustand-Anzeige	Serienmäßig
	Einklemmschutz-Taster	Serienmäßig
	Automatische Parkbremse	Serienmäßig
	Hupe	Serienmäßig
	Automatische Abschaltung bei vertikaler Deichselstellung	Serienmäßig
	Integrierte Hebeösen	Serienmäßig
	Befestigungspunkte	Serienmäßig
	Einklemmschutz	Serienmäßig
Options	Blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder	Optional
	2-Gang Wahlschalter	Optional
	Kombi Lock	Optional
	Akkuschutzsystem	Optional
	Reserveakku-Transportgestell	Optional
	Reserveakku-Transportwagen	Optional
	Funkfernbedienung	Optional

H - Hydraulic Specification

Kupp - Kupplungen

* Basierend auf 75 % des maximalen Lastgewichts der Maschine auf einem ebenen Boden auf Rädern.