

ELT INOX

Paletten-Hochhubwagen aus Edelstahl mit Hebefunktion der Stabilisatoren zum Überwinden von Hindernissen



Eigenschaften

	1.1	Hersteller				SAMAG
	1.2	Modell			ELT INOX	ELT INOX P.O.
	1.3	Motor (elektrisch, Diesel, Benzin, Gas, elektrischen Strom)			Elektrisch	
	1.4	Bedienung (Handgeführt, Geh, im Stehen, Sitzend, Kommissionierer)			Handgeführt	Sitzend
Merkmale	1.5	Tragfähigkeit / Last	Q	t	1,2 (1)	
	1.6	Lastschwerpunkt	C	mm	600	
	1.8	Lastabstand	x	mm	713 (3)	
	1.9	Wheelbase	Y	mm	1232 (2)	
Gewichte	2.1	Gewicht (mit Batterie)		Kg	985	1070
	2.2	Achslast mit der Last (vorden/ hinteren)		Kg	840 / 1345	946 / 1324
	2.3	Achslast ohne Last (vorden/ hinteren)		Kg	725 / 260	830 / 240
Räder und Fahrgestell	3.1	Vollgummi, Superelas., pneum., Polyurethan			Tophthane breites Band	
	3.2	Radabmessurgen Vornen		mm	260 x 85 / 125 x 50	
	3.3	Radabmessurgen Hinteren		mm	85x70	
	3.5	Räder, Anzahl vorn / hinten (x = Traction)			1X - 2/4	
	3.6	Spurweite, Vorne	b10	mm	754	
	3.7	Spurweite, Hinten	b11	mm	370	
Abmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	(siehe tabelle)	
	4.3	Freihub	h2	mm	(siehe tabelle)	
	4.4	Hub	h3	mm	(siehe tabelle)	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	(siehe tabelle)	
	4.6	Initialhub	h5	mm	120	
	4.8	Sitzhöhe / Standhöhe	h7	mm	---	135
	4.9	Höle Deichsel in Fahestellung (min. / max.)	h14	mm	992 / 1366	1186 / 1386
	4.15	Gabelhöhe in Ruhestellung	h13	mm	87	
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1874	1982 - 2356 (3)
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	724	832 - 1206 (3)
	4.21	Gesamtbreite	b1	mm	880	
	4.22	Gabelzinkenmaße	sl1	mm	60 x 200 x 1150	
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	700	
	4.25	Gabelbreite Außen	b5	mm	570	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Randstand	m2	mm	28	
Leistungen	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer	Ast	mm	2124	2255 - 2613 (4)
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1437 (3)	1579 - 1937 (3)(4)
	5.1	Fahrgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		Km/h	6 / 6	6 / 6 - 7,5 / 7,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		m/s		0,12 / 0,22
	5.3	Senkgeschwindigkeit (mit / ohne Last)		m/s		0,30 / 0,24
	5.7	Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last)		%		7 / 9
	5.8	Max. Steigfähigkeit KB 30' (mit / ohne Last)		%		7 / 15
	5.10	Betriebsbremse				Elektronisch
	6.1	Tractionsmotor, Leistungskapazität KB 60'		KW		1,8 AC
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% ED		KW		2,5
Elektromotor	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein				ja
	6.4	Spannung / nominalleistung		V / Ah		24/240
	6.5	Batteriegewicht (± 5%)		Kg		205
	8.1	Art der Fahrsteuerung				Elektrische AC
Altri dati	8.4	Geräuschpegel - Mittelwert am Fahrerohr (EN 12053)		dB/(A)		<70

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto

(1) Come trasportatore + 20%

(2) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm

(3) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm

(4) Pedana verticale / Pedana orizzontale

Masse und Abmessungen

AUSSENMASSE FÜR MASTGRUPPEN						
	Aufzug	h3	h2	h1	h4	h4 grill
Nicht teleskopisch NT	1700	1620	1620	2110	2130	2550
Duplex "D"	2500	2430	350	1810	2995	3350
	3000	2930	350	2060	3490	3860
	3500	3430	350	2310	3995	4360